

Sobre o produto:

O poliestireno é um termoplástico com boa resistência mecânica e térmica. Muito usado em

comunicação visual devido à sua versatilidade, estabilidade dimensional e custo atrativo.

Características do Modelo

Descrição:

Chapa PS tipo tricamada

Aplicação:

Comunicação Visual apenas em aplicações internas, por sofrer com ação do sol.

Matéria Prima:

Poliestireno Alto Impacto (HIPS) (825-E INNOVA)

Durabilidade:

Indeterminada

**Durabilidade em condições de armazenamento e manipulação normais.*

Itens de Teste	Valores	Unidade	Método
Densidade	1.04	g/cm ³	ISO 1183
Dureza Rockwell	L65	-	ISO 2039/2
Resistência à tração na ruptura	24	MPa	ISO 527
Absorção de umidade	<0,1	%	ISO 062
Comprimento	2,0 e 5,0	metro	
Largura	1,0 e 1,30	metro	
Espessuras	0,90±0,08 e 1,80 ±0,08	milimetro	Micrômetro

Garantia:

As Chapas de PS SCMídia são fabricadas de acordo com altos padrões de qualidade, passam por rigoroso controle de qualidade antes do envio ao cliente. Qualquer material que apresente um defeito evidente e fabricação será substituído rapidamente e sem custo. A ampla gama de aplicações não permite testar todas as possibilidades de uso. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes e experiências práticas e se mostram confiáveis, mas não constituem um seguro ou garantia. Testes preliminares são recomendados para cada nova aplicação. Para qualquer necessidade de conselho ou suporte, o departamento técnico da SCMídia terá o prazer de ajudar.

** Condições de teste: Temperatura 23°C, Umidade Relativa 50%*