

Sobre o produto:

Projetado especialmente para o processo de sublimação térmica, oferece cores vibrantes e durabilidade excepcional em cada impressão.

Com alta capacidade de absorção de tinta, o papel Prime garante uma impressão com detalhes precisos e alta resolução,

Características do Modelo

Descrição:	Papel tratado, de alto desempenho na transferência de tintas, podendo chegar a 97% de deslocamento de sólidos. Possui aditivos para secagem rápida da tinta e conta com bloqueio contra umidade, o que garante mais desempenho e estabilidade na hora da impressão dentro do equipamento.
Aplicação:	Impressão de imagens em tecidos (vestuário e decoração de interiores), em cerâmicas e vidros, produtos personalizados (mouse pads, cases de celular, brindes em geral), banners, bandeiras e materiais de comunicação visual.
Durabilidade estimada:	até 1 ano*
Comprimento do rolo:	80m 100m 300m 2000m
Larguras disponíveis:	0,61m 0,91m 1,12m 1,62m 1,82m
Peso total:	2,8Kg 5,3Kg 6,5Kg 28,2Kg 31,7Kg 211Kg

*Durabilidade em condições de armazenamento e manipulação normais.

O papel possui aditivos para secagem rápida da tinta e bloqueio contra umidade, garantindo mais desempenho e estabilidade durante a impressão.

Parâmetros	Valores	Unidade	Métodos
Espessura:	72±3	µm	(ISO534-2011)
Gramatura:	58±3	g/m²	(ISO534-2011)
Grau de branco (Whiteness):	50±2	%	(ISO11475)
Transparência:	14.1	%	(ISO2471)
Suavidade/Lisura (smoothness):	5±2	s	(ISO8791-2)
Velocidade de secagem (drying speed):	120	s	(ISO535)
Densidade:	0.65	g/cm³	(GB/T974-2013)
Absorção de tinta:	55.6	(GLY)	(ISO8787)
Expansão Higral:	1.46	%	(GB/T545-2008)

Orientações de Uso

A Stargloss recomenda as seguintes condições para o uso do material:

Temperatura ambiente entre 21°C e 24°C

Umidade do ar entre 40% e 70%

Após o uso, guardar o papel impresso envolto na embalagem plástica original, para evitar absorção de umidade, o que pode afetar o tempo de secagem da tinta.

* Condições de teste: Temperatura 23°C, Umidade Relativa 50%.

Garantia:

Os papéis sublimáticos Stargloss são fabricados de acordo com altos padrões de qualidade e passam por rigorosa inspeção antes do envio ao cliente. Qualquer material com defeito evidente de fabricação será substituído sem custo mediante abertura de chamado junto à equipe de suporte.

A ampla gama de aplicações não permite testar todas as possibilidades de uso, mas todas as recomendações gerais se baseiam em testes confiáveis. Testes preliminares são recomendados para cada nova aplicação.

Nenhum vendedor, representante ou agente da Stargloss está autorizado a fornecer garantias diferentes das expressas neste documento.