

Sobre o produto:

Linha desenvolvida para a laminação de materiais impressos para proteção e aumento de vida útil da mesma. Utilizando-se um perfil adequado,

proporciona uma grande economia de tinta e ótima qualidade. Extremamente resistente e preparado para dar mais cor e durabilidade aos trabalhos.

Características do Modelo

Descrição:	Linha de filmes de proteção promocionais, em polipropileno, com acabamento Birlhante ou fosco, pode conter liner ou não conforme modelo. PVC Free.
Aplicação:	Laminação de materiais impressos para proteção e aumento da vida útil.
Temperatura de aplicação:	+5° C (mínima recomendada)
Resistência a temperatura:	20°C a +70°C (após aplicado)
Dimensões:	Largura: 1,06m e 1,27m - Comprimento:
Comprimento:	50m
Durabilidade:	até 1 ano* (após aplicado)

**Durabilidade mínima em condições de armazenamento e manipulação normais.*

Itens de Teste	Valores	Unidade	Método
Espessura filme	40±5	µm	GB/T6672-2001
Espessura do liner*	15±5	µm	GB/T6672-2001
Estabilidade Dimensional (MD)** ≤	1.8	mm	FTM14
Estabilidade Dimensional (CD)***	≤1.5	mm	FTM14
Força de Ruptura (MD)**	≥20	N/25mm	GB/T1040.1-2006
Força de Ruptura (CD)*** ≥	15 N/25	mm	GB/T1040.1-2006

Condição de teste: temperatura interna de 23°C, umidade relativa de 50%

**Para os modelos com liner*

***MD (machine direction)*

****CD (cross direction)*

Garantia:

Os Filmes de Proteção Stargloss são fabricados de acordo com altos padrões de qualidade, passam por rigoroso controle de qualidade antes do envio ao cliente. Qualquer material que apresente um defeito evidente de fabricação será substituído rapidamente e sem custo. A ampla gama de aplicações não permite testar todas as possibilidades de uso. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes e experiências práticas e se mostram confiáveis, mas não constituem um seguro ou garantia. Testes preliminares são recomendados para cada nova aplicação. Para qualquer necessidade de conselho ou suporte, o departamento técnico da Stargloss terá o prazer de ajudar.