

Sobre o produto:

LEDs fabricados com inovador processo de moldagem, com base de ABS e lentes difusoras de alta qualidade.

Conta com eficiente sistema de dissipação de calor, baixa perda de brilho e vida útil de até 50.000 horas.

Características do Modelo

Descrição:	LEDS de última geração, com alto fluxo luminoso e baixo consumo de energia. Totalmente impermeáveis, garantem mais segurança às instalações.
Aplicação:	Para iluminação de placas de sinalização e letreiros de 4 a 12 cm de caixa.
Temperatura:	-25°C à 70°C
Garantia:	1 ano* (após instalado) *Garantia contra defeitos de fabricação em condições de armazenamento e manipulação normais.

Itens de Teste	Valores	Unidade
IP (fator de proteção)	67	IP
Vida útil	50 000	horas
Módulos por corrente	20	und
Temperatura (COR)	9000 - 12000	K
Tensão	12	V
Potência	0,72	W
Fluxo luminoso	61	LM
Eficiência	85	LM/W
Visibilidade	160	º
Comprimento	57	mm
Largura	13	mm
Profundidade	11	mm
Peso (unitário)	9	g

Orientações de uso

1. Manuseie o produto com cuidado;
2. O trabalho não deve ser executado em local sujeito à fogo ou explosão;
3. A instalação ou manutenção devem sempre ser executadas com a energia desligada;
4. A placa ou letreiro não deve ser exposta em local próximo à fontes de calor;
5. A remoção da tampa dos módulos só deve ser realizada por técnico autorizado;
6. Quaisquer dúvidas sobre os módulos de LED, por favor consulte-nos para obter suporte técnico.

GARANTIA

Os LEDs Stargloss são fabricados de acordo com altos padrões de qualidade, passam por rigoroso controle de qualidade antes do envio ao cliente. Qualquer material que apresente um defeito evidente de fabricação será substituído rapidamente e sem custo. A ampla gama de aplicações não permite testar todas as possibilidades de uso. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes e experiências práticas e se mostram confiáveis, mas não constituem um seguro ou garantia. Testes preliminares são recomendados para cada nova aplicação. Para qualquer necessidade de conselho ou suporte, o departamento técnico da Stargloss terá o prazer de ajudar.

* Condições de teste: Temperatura 23°C, Umidade Relativa 50%