

SOBRE O PRODUTO

Fita de aplicação desenvolvida para uso geral em gráficos digitais de grande formato e adesivos vinílicos de grandes dimensões, atuando como máscara protetora durante o manuseio e aplicação. Indicada tanto para uso interno quanto externo, possui adesivo acrílico de média aderência, fácil de aplicar e remover, garantindo estabilidade dimensional e proteção eficiente da superfície.

CARACTERÍSTICAS DO MODELO

Descrição:	Fita de aplicação com filme CPP fosco saturado, revestido com adesivo acrílico médio.
Aplicação:	Pré-máscara para gráficos vinílicos e impressões digitais de grande formato, além de proteção temporária para superfícies plásticas e acrílicas.
Temperatura de aplicação:	-20 a 70° C
Dimensões:	Largura: 1,22m Comprimento: 100m
Peso total:	95±5 g/m²
Durabilidade:	até 1 ano* (após aplicado)

**Durabilidade mínima em condições de armazenamento e manipulação normais.*

Itens de Teste	Valores	Unidade	Método
Espessura Total	105±10	µm	GB/T6672-2001
Resistência à Tração	270	N/100mm	DIN53356
Alongamento até Ruptura	2-3	%	GB/T1040.1-2006

Condição de teste: temperatura interna de 23°C, umidade relativa de 50%

PROPRIEDADES DA COLA

Descrição: Filme de polipropileno (CPP) com revestimento acrílico.

Itens de Teste	Valores	Unidade	Método
Aderência Média	8 ±10%	N/100mm	FTMI
Espessura do Filme	105 ±5%	µm	GB/T6672-2001

Condição de teste: temperatura interna de 23°C, umidade relativa de 50%

RESTRIÇÕES DE USO

A Stargloss não recomenda ou garante os seguintes usos:

- Superfícies que não estejam adequadamente limpas (isentas de poeira e óleo), com má preparação ou falta de integridade na mesma;
- Condições abrasivas ou agentes químicos agressivos para limpeza;
- Superfícies com baixa energia superficial ou texturizadas como: madeiras sem tratamento, MDF, etc;
- Caminhões corrugados (com ou sem rebites).

Em caso de dúvida contate os representantes de vendas ou o suporte.

GARANTIA

Os produtos são fabricados segundo altos padrões de qualidade e passam por inspeção rigorosa antes do envio. Qualquer material com defeito de fabricação comprovado será substituído sem custo, mediante solicitação formal. Devido à ampla gama de aplicações possíveis, recomenda-se a realização de testes preliminares antes do uso final. Nenhum representante está autorizado a conceder garantias adicionais além das expressas neste documento.